



Iribarri  
Telecontrol s.l.



**Ficha técnica**

# Telemando T70 1 Transmisor

El T70 1 es un telemando altamente personalizable que cuenta con diferentes características y accesorios. Desde el módulo extraíble SIM EEPROM hasta las soluciones de sistemas en tandem, el T70 1 brinda calidad y fiabilidad para las aplicaciones de elevación.

**Características**

- Pulsador de dos pasos de alta sensibilidad
- Radio Multibanda con comunicación Full-Duplex
- Módulo externo SIM EEPROM
- Gestión de frecuencias frente a interferencias

**Beneficios**

- Altamente personalizable
- Fácil y rápido mantenimiento
- Alta resistencia a impactos
- Ergonomía mejorada
- Pantalla LCD

**Aplicaciones asociadas**

- Utilizado en aplicaciones de elevación
- Utilizado en aplicaciones con grúas de puentes

---

La literatura técnica completa está en línea en  
[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

---



## Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
Función de stop (400-900MHz)	Cat. 3-PLd
Grado de estanqueidad	IP65/NEMA4
Sistema Anti Condensación	N/A
Banda de frecuencia - ERP	433.050 to 434.040 MHz; ERP<1 mW 434.040 to 434.790 MHz; ERP <10mW 869.700 to 870.000 MHz; ERP <5mW 902.000 to 928.000 MHz;ERP <1mW
Alcance línea de visión (garantizada)	100m
Mecanismos principales	Pulsadores de 2 pasos (6 en total) + START + STOP + KEY
Mecanismos auxiliares	Selector, Manipulador, Selector rotativo
EEPROM extraíble	Externa
Modelo de Batería	BT06K
Duración de la batería	10h
Tiempo de respuesta	100ms
Rango de temperatura	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
Rango de temperatura de almacenamiento (24h)	-25°C a 75°C (-13°F a 167°F)
Rango de temperatura de almacenamiento (largo plazo)	-25°C a 55°C (-13°F a 131°F)
Humedad relativa máx.	95% max sin condensación
Peso (batería incluida)	460 g
Dimensiones LxWxH	270x71x64
Arnés	Correa de mano/hombro
Opciones Disponibles	
Pantalla	LCD de 2x12 caracteres
LED Panel	No Disponible
Conexión de sujeción (tether)	No Disponible
Limitador de alcance	Disponible
Receptores asociados (400-900 MHz)	R06, R13, R70, MPCAN, MP08



**Iribarri**  
Telecontrol s.l.

**[www.ribarri.com](http://www.ribarri.com)**

945 14 50 22 · [ribarri@ribarri.com](mailto:ribarri@ribarri.com)

**IRIBARRI TELECONTROL S.L. "Sede Central"**  
C/ Barratxi, 2 - Pab. 9  
01013 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)

**IRIBARRI TELECONTROL S.L. "Delegación SUR"**  
C/ Industria N° 1, Edif. Metropol 1 Local 8 (Pol. Pisa)  
41927 Mairena del Aljarafe (SEVILLA)