



Danfoss



Iribarri
Telecontrol s.l.

Ficha técnica

DHRCJ


Joystick Hidráulico

El Control Remoto Hidráulico de Danfoss es un sistema de control hidráulico modular de última generación que permite un funcionamiento versátil y ergonómico de la máquina.

Los operadores pueden adaptar su experiencia con múltiples palancas que se combinan a la perfección con una variedad de bases y curvas de respuesta, proporcionando un control y confort totalmente personalizados. Cada palanca puede configurarse con diferentes opciones de barra, lo que permite una verdadera personalización basada en las preferencias individuales y los requisitos operativos.

Diseñada para resistir condiciones extremas y exigentes de maquinaria móvil, la base del Control Remoto Hidráulico está diseñada para ofrecer fiabilidad y seguridad. Su resistencia garantiza un rendimiento constante, incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles, al tiempo que mantiene una respuesta de histéresis casi plana.


El futuro de los sistemas de control con Danfoss Hydraulic Remote Controls: donde la modularidad, la durabilidad y la personalización convergen.



Válvula principal

Especificaciones generales DHRCJ


Opciones flexibles de: empuñaduras, palancas, guardapolvos, cuerpos, conectores, curvas de salida, etc.




Especificaciones generales	DHRCJ
Presión máxima de entrada (bar)	70
Presión máxima de retorno (bar)	3
Caudal nominal (LPM)	20
Presión de salida (bar)	0 - 30
Tipo de fluido	Aceite mineral
Temperatura del fluido	-20 °C a 90 °C
Temperatura ambiente	-40 °C a 60 °C
Viscosidad	12 - 400 mm ² /s
Nivel máximo de contaminación del fluido	18/16/13 - ISO 4406

DHRCJ Opciones de cuerpo y dimensiones


Standard Aluminum




Small Aluminum
98[3.503] / 89[3.503]
diameter











Primal Iron black/ blue





Mega Aluminum



DHRCJ Opciones de empuñadura y dimensiones


A type, no finger functions			
B Type, single button			
C type, multiple buttons			
D type, multiple functions			
E type (D grip short version), multiple functions			

DHRCD Referencia dimensional - Estándar con empuñadura tipo D




Ports: G1/4 and G3/8 O-ring recommended, SAE optional
Body: Aluminum
Mounting PCD: $\Phi 113$, $\Phi 100$ -113 (only PF1/4-Small body)


Hydraulic symbol




Proportional switch (p1)



Proportional switch (p1)



Proportional switch tolerance



*Multiple port sizes as model code position 6 code 2-7.

- 2 - 6-PF 3/8
- 3 - 5-PF 3/8, P port 1/4
- 4 - 6-PF 1/4
- 5 - 6-5/16-24-UNF
- 6 - 6-7/16-20-UNF
- 7 - 6-9/16-18-UNF



Iribarri
Telecontrol s.l.

www.tribarri.com

945 14 50 22 · tribarri@tribarri.com

IRIBARRI TELECONTROL S.L. "Sede Central"
C/ Barratxi, 2 - Pab. 9
01013 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)

IRIBARRI TELECONTROL S.L. "Delegación SUR"
C/ Industria Nº 1, Edif. Metropol 1 Local 8 (Pol. Pisa)
41927 Mairena del Aljarafe (SEVILLA)